



## Technische Daten

Empfindlichkeit	Methan	40...640 ppm
	Propan	60...920 ppm
Sensor	Halbleiter	
Flexarm	440 mm	
Aufwärmzeit	max. 50 Sek.	
Reaktionszeit	ca. 10 Sek.	
Umgebungsbedingungen	Arbeitstemperatur	5...45 °C
	Aufbewahrungstemperatur	-20...45 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	< 85 %
Stromversorgung	4 Mignon-Zellen AA	
Maße	64 x 170 x 36 mm	
Gewicht	340 g	

**SV-artikel.de**  
messen : prüfen : dokumentieren  
[www.sv-artikel.de](http://www.sv-artikel.de) / Am Seewasen 22 / 97359 Schwarzach / [info@sv-artikel.de](mailto:info@sv-artikel.de)

## WÖHLER

**Wöhler Technik GmbH**  
**Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte**  
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg  
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100  
E-Mail: [info@woehler.de](mailto:info@woehler.de)

**Wöhler Technik GmbH**  
**Verkaufs- und Servicestelle West**  
Castroper Straße 105 · 44791 Bochum  
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99  
E-Mail: [west@woehler.de](mailto:west@woehler.de)

**Wöhler Technik GmbH**  
**Verkaufs- und Servicestelle Süd**  
Gneisenaustraße 12 · 80992 München  
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99  
E-Mail: [sued@woehler.de](mailto:sued@woehler.de)