

PosiTest[®] CMM

Beton Restfeuchte Messgerät

**Zerstörungsfreies Feuchtemessgerät für
Beton und Estrich nach ASTM F2659**

Entspricht

ASTM F2659

*Standard-Prüfverfahren zur
vorläufigen Bewertung des
relativen Feuchtezustandes
von Beton, Gipszement und
anderen Bodenplatten und
Estrichen mit einem
zerstörungsfreien elektron.
Feuchtemessgerät*



Ergonomisches Messen ohne Bücken
oder Hinknien mit optionaler Teleskop-
Verlängerung

DeFelsko[®]
The Measure of Quality

mtv messtechnik
www.painttest24.com

PosiTest[®] CMM

Beton Restfeuchte Messgerät

Misst zerstörungsfrei die Restfeuchte von Beton und Estrich gemäß ASTM F2659

Produkteigenschaften

Einfach

- Einfache Messung und Erstellung von Berichten
- Ergonomisch und leicht für angenehmen Dauereinsatz
- Deutliches, einfach ablesbares Display
- Sofortiges messen, kein Bohren nötig

Robust

- Wetterfest, geschützt vor Staub und Strahlwasser gemäß IP65
- Nylon-Tragetasche mit Schulterriemen inklusive
- Zwei Jahre Garantie

Genau

- Entspricht ASTM F2659
- Reaktionsschnelle Präzisionssensoren für sofortige Ergebnisse
- Federgelagerte Elektroden für Kontakt auf unebenen Betonoberflächen
- Prüfstandard zur Überprüfung der Genauigkeit inklusive
- Kalibriert mit gravimetrisch gemessenen Betonstandards. Zertifikat inklusive!

Vielseitig

- 3 Messmethoden zur Auswahl:
 - **Kontinuierlicher Modus** aktualisiert die Displayanzeige
 - ständig **Hold Max-Modus** zeigt den maximalen Messwert an, bis er gespeichert oder zurückgesetzt wird.
 - Der Modus "**Hold Max & Save**" wartet, bis sich der Messwert stabilisiert hat und speichert ihn automatisch ab
- Drei wählbare Messskalen:
 - 0 bis 6% Betonfeuchtegehalt (gravimetrische Methode)
 - 0 bis 4% Carbide Methode
 - 0 bis 100 Relative Skala
- 1/4"-20 - Gewinde für optionale Teleskop-Verlängerung

Leistungsstark

- Speicher für 200 Messungen, Anzeige und Download der Daten
- PosiSoft-Software zum Anzeigen und Auswerten von Messdaten
- USB-Anschluss zur schnellen & einfachen Verbindung zu PC / Mac
- Automatisch professionelle Berichte als PDF erstellen



Korrekte Funktion mühelos überprüfen mit dem beiliegenden Prüfstandard

Technische Daten

Messskalen	0 - 6% Feuchtigkeitsgehalt des Betons* 0 - 4% Äquivalent zur Karbidmethode 0 to 100 Relative
Genauigkeit	± 0.5% Feuchtigkeitsgehalt des Betons
Eindringtiefe	~20 mm
Temperaturbereich	5° C - 40° C
IP Zertifizierung	65 (Schutz vor Staub und Strahlwasser)
Speicherkapazität	200 Messungen
Stromversorgung	2 AAA Batterien

* Diese Messskala wird nach der gravimetrischen Methode (% des Trockengewichts) kalibriert.



Lieferumfang:

2 AAA Batterien, Anleitung, Gummi-Schutzkappe, Überprüfungsstandard Testzertifikat, USB-Kabel, Tragetasche mit Schulterriemen.
Zwei (2) Jahre Garantie

Abmessungen: 89 x 152 x 38 mm

Gewicht: 295 g ohne Batterien



Scanne den QR Code, um direkt zum Video zu gelangen

Bestellhinweis

PosiTest CMM	DFCMM
---------------------	--------------

Entspricht ASTM F2659

Optionales Zubehör

Teleskop-Verlängerung zur Befestigung am 1/4"-20-Gewindeanschluss des PosiTest CMM: Schnelles & komfortables Messen, ohne Bücken und Hinknien!



© DeFelsko Corporation & mtv messtechnik oHG 2021. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

mtv messtechnik
www.painttest24.com

Justus-von-Liebig-Str. 17a
D-50374 Erftstadt

Fon: +49 (0)2235 / 987 17-0
Fax: +49 (0)2235 / 987 17-17

info@mtv-messtechnik.de
www.mtv-messtechnik.de

DeFelsko[®]
Inspection Instruments